

# シーリング・パック・システム

## 作業プロセス



ご使用のスプレーガンに専用カップを取付けます。  
取付口はG1/4ですので重力的小型スプレーガンであればどのタイプでもOKです。



スティックにボトムリング→ライナーパックを取付けます。その後、専用カップ内側の塗料流出口に強く差し込みます。



なるべく塗料が残らない程度の量を入れる。  
ライナーパック上部をカップ外側に広げ、これからスプレーする塗料を入れます。



ライナーパック上部を元の状態に戻し、専用シーラーで確実に溶着します。

シーリング・パック・システムは塗装時に使用するスプレーガンカップの洗浄用溶剤を1/5〜1/10に軽減でき、簡単・軽便で安価なシステムです。

商品のキットにはガンは含まれておりません。

## 作業終了



専用カップ内にシンナーなどを入れ、スプレーガン内部の塗料を洗浄します。



フタを開けカップを逆さまの状態にして、ライナーパックをボトムリングごと抜き取り破棄します。  
(残留塗料が多い場合は、抜き取りにご注意ください。)



スプレー作業は下写真の状態でも塗装することができます。  
※ライナーパック内の塗料はなるべく全部使用してください。



スプレー作業を行ないます。

## シーリング・パック・システムの3つの特長



- 内容**
- シーリング・パック・フルシステム: 専用カップ+専用ライナーキット+シーラー(壁掛けホルダー付)+スタンド
  - シーリング・パック・簡易システム: 専用カップ+専用ライナーキット+シーラー(壁掛けホルダー付)

※専用ライナーキット:ライナーパック200枚+ボトムリング200個+スティック1本

**Shinyu 進勇商事株式会社**  
OSAKA JAPAN  
〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号  
TEL (06) 6451-8543 FAX (06) 6451-8541  
〒531-0076 大阪市北区大淀中1丁目13番7号  
TEL (06) 6458-4501 (商品センター)  
URL <http://www.shinyusan.com/>  
E-MAIL: [s-mail@shinyusan.com](mailto:s-mail@shinyusan.com)