

サンプルパネル ドライヤーW

水性塗料
にも対応

ドン!

塗料のテスト板を乾燥させる機器です。塗料は乾燥したり、2液形塗料の硬化剤が反応した時に色が変わることがあります。調色の場合には特に注意する必要があります。乾燥機による強制乾燥で色相を判断することで調色作業の効率を高めます。タイマーの使用で乾燥時間を45分まで設定できます。窓が広く塗板の出し入れが自由で使いやすい乾燥機です。

「サンプルパネルドライヤーW」には、温風回路となるエア配管が組み込まれ微風調節が前面パネルで調整できます。

光熱量
500W
ハロゲン
電球使用



熱源には500W電球を使用したボリュームコントローラーも前面パネルに配置しましたので、温度調整・温風調整が任意で簡単に調節できるようになりました。また、溶剤系の塗料にもそのまま使用できます。

電源	電力	タイマー	寸法	加熱温度	重量
単相 100V	500W	45分	W450mm×D200mm×H250mm 開口部:W250mm×H140mm	最高120℃	約6kg

Shinyu
OSAKA JAPAN

進勇商事株式会社

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号
TEL(06)6451-8543 FAX(06)6451-8541

〒531-0076 大阪市北区大淀中1丁目13番7号
TEL(06)6458-4501 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL:s-mail@shinyusan.com