

Shinyu OSAKA JAPAN **水性塗料のブロー乾燥に!**

ドライブローガン

DBG-101



細かなホコリも
フィルターで
シャットアウト

レバー式調整弁付

水系塗料のセッティング乾燥には欠かすことの出来ない「ブロー効果」を最大限に発揮でき、レバー式調整弁付エアブローガンとしてはコンパクトに設計された優れたものです。



装着例

**ドライブローガン
専用スタンド**

DBS-211

専用スタンドDBS-211は、ドライブローガンを2丁セットでき、高さ(可動高範囲200~2000mm)や角度(360°)が自由自在にセットすることが出来ますので、どんなシーンにもマッチします。

形式	耐圧	使用耐圧	空気使用量	騒音	重量
DBG-101	1.2MPa (12.0kgf/cm ²)	0.2~0.4MPa (2.0~4.0kgf/cm ²)	350L/min (0.4MPa時)	73dB	545g

形式	仕様	可動高範囲	高さ	重量
DBS-211	2丁置	20~2000mm	1190mm(縮長)2100mm(全伸長)	5.5kg

Shinyu OSAKA JAPAN **進勇商事株式会社**

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号
TEL (06) 6451-8543 FAX (06) 6451-8541
〒531-0076 大阪市北区大淀中1丁目13番7号
TEL (06) 6458-4501 (商品・修理センター)
URL <http://www.shinyusan.com/>
E-MAIL: s-mail@shinyusan.com
携帯URL <http://www.shinyusan.com/m/>



揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用し、印刷は有害な廃液を排出しない水なし印刷を採用しています。

N000000 0000-0Y00E