

天気がかわれば塗装もかわる!

非接触温度計

AD-5616

- バックライト、1点レーザービーム付
- 触れずに1500℃まで温度が測れます。
- 放射率設定変更可能
- 最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付
- 上限/下限温度アラーム機能付
- オートパワーオフ機能付
- Kタイプ熱電対温度センサの使用可能

■温度測定範囲：-60～+1500℃(放射赤外線センサ)※1 ■距離(D)/測定範囲(S)：50/1 ■寸法/質量：47(W)×197(H)×203(D)mm / 約385g(電池含む)

K熱電対温度センサの場合は、ご使用のセンサ仕様をご確認ください。(本器の表示範囲は-60～+1400℃)



非接触温度計

AD-5614

- バックライト、1点レーザービーム付
- 触れずに温度が測れます。
- 放射率設定変更可能
- 上限/下限温度アラーム機能付
- オートパワーオフ機能付
- Kタイプ熱電対温度センサの使用可能

■温度測定範囲：-60～+500℃(放射赤外線センサ)※2 ■距離(D)/測定範囲(S)：12/1 ■寸法/質量：39(W)×175(H)×72(D)mm / 約180g(電池含む)

K熱電対温度センサの場合は、ご使用のセンサ仕様をご確認ください。(本器の表示範囲は-50～+1300℃)



非接触温度計

AD-5611A



- 高精度 D:S比=11:1
- 1点レーザービーム付
- PS/Cマーク(JQA)認定製品
- 測定範囲-60～500℃
- 測定中の最高温度を同時に表示
- バックライト付き
- オートパワーオフ機能

■測定範囲(放射温度計)：-60～+500℃ ■測距離(D)/測定範囲(S)：11/1 ■寸法/質量：39(W)×175(H)×72(D)mm / 約179g(電池含む)



非接触温度計

AD-5613A

- コンパクトで手軽に温度チェック!
- 測定範囲-55～+220℃
- オートパワーオフ機能

■測定範囲(放射温度計)：-55～+220℃ ■測距離(D)/測定範囲(S)：1/1 ■寸法/質量：39(W)×77(H)×19(D)mm / 約32g(電池含む)



非接触温度計

AD-5615

- D:S比が5:1で使いやすいスタンダード
- 測定範囲-33～+250℃
- オートパワーオフ機能

■測定範囲(放射温度計)：-33～+250℃ ■測距離(D)/測定範囲(S)：5/1 ■寸法/質量：47(W)×110(H)×26(D)mm / 約60g(電池含む)



電子計測機器 距離計

AD-5750

簡単な操作で距離測定ができます。

- ボタンを押すだけで距離測定が可能
- ポラロイド社製超音波センサー使用
- オートパワーオフ機能つき

■測定範囲：0.6～13m(本体厚含む) ■測定精度：±1.0%FS ±1dpts ■寸法/質量：50(W)×110(H)×22(D)mm / 約57g(電池含む)



電子計測機器 壁内センサー

AD-1112

木材 金属 検電

- 簡単な操作で木材、金属、検電の3種の検知ができます。
- 音と光により間柱の中心や配管(鋼管)、配線の位置を知ることができます。
- 家具などの転倒防止金具や額、絵画の取り付けに役立ちます。

■木材探知能力：壁厚12mm ■金属探知能力：直径15mm、鋼管の場合奥行24mm ■検電探知能力：100VAC、導電線の場合奥行40mm ■寸法/質量：40(H)×175(W)×26(D)mm / 約90g(電池除く)



電子計測機器 壁内センサー

AD-1112S

木材

- 簡単な操作で木材、の検知ができます。
- 音と光により間柱の中心位置を知ることができます。
- 家具などの転倒防止金具や額、絵画の取り付けに役立ちます。

■木材探知能力：壁厚12mm ■寸法/質量：40(H)×175(W)×26(D)mm / 約75g(電池除く)



電子計測機器 壁内センサー

AD-1112M

金属 検電

- 簡単な操作で金属と検電の検知ができます。
- 音と光により配管(鋼管)や配線の位置を知ることができます。
- 家具などの転倒防止金具や額、絵画の取り付けに役立ちます。

■金属探知能力：直径15mm、鋼管の場合奥行24mm ■検電探知能力：100VAC、導電線の場合奥行40mm ■寸法/質量：40(H)×175(W)×26(D)mm / 約85g(電池除く)



壁内センサーの上手な使い方

壁内センサーは、見えない壁うらの間柱(木材)や金属パイプ、電流の流れている電線(検電)などを調べるために便利で安価な機器ですが、その反面、穴を開けるなど直接的に検知するものではないため、補助的に大まかな位置を検知する場合にご使用いただくことができます。

Shinyu 進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3

TEL (06) 6886-1722 (代表)

FAX (06) 6886-1723

TEL (06) 6886-1724 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: s-mail@shinyusan.com

携帯 URL <http://www.shinyusan.com/m/>

