

spray man®

HIGH-PERFORMANCE SPRAYING GEAR

高性能塗装ギア

debut!
PRIDE as MADE IN JAPAN

Forte (フォルテ)



異次元の塗り心地!



株式会社 恵宏製作所
EKOH INDUSTRIES INCORPORATION

1. 低圧高微粒化空気キャップ

低圧での霧化効率の高いForte専用S.C.空気キャップだから、微粒化した塗料が、効率よくワークに塗着。塗料の跳ね返りも少なく、環境に優しく、作業者への負担も軽減されます。

LOW AIR PRESSURE ATOMIZING AIR CAP

S.C AIR CAP CAN MAKE FINE ATOMIZATION IN LOWER AIR PRESSURE. PAINT PUT TO WORK EFFECTIVELY.

2. 水性塗料、高粘度塗料に最適

効率よく塗料が供給されるセンターカップだから、水性塗料、高粘度塗料の吹き付けが楽に出来ます。塗料回路が短いので、使用後の洗浄も驚くほど楽です。正に環境に配慮した、次世代のスプレーガンです。

SUITABLE FOR WATER BASE PAINT

4. 回しやすいツマミ形状

作業手袋をしていても回しやすいマシンカット形状。回す重みも最適化してあります。

MACHINE CUT ADJUST KNOB

3. 2種類の塗料ノズル口径

1.4mm：溶剤系塗料、水性塗料 2ブロック
1.6mm：水性塗料、高粘度塗料
国内、外資の塗料にかかわらず、快適な塗装が可能です。

2 TYPES PAINT NOZZLE

1.4mm：SOLVENT PAINT, WATER BASE PAINT
1.6mm：WATER BASE PAINT

6. 手にシックリと馴染むボディ形状

手に自然と馴染むラウンドボディ形状。負担を軽減し、作業を楽にします

ROUND BODY SHAPE

5. 長時間の作業でも負担の少ないトリガー形状

トリガーの形状を最適化したことにより、ストレスの少ない、トリガーアクションを実現。思いのままに操作が出来ます。

CAN SPRAY AS YOU IMAGED BY SMOOTH TRIGGER ACTION

※ 3M社製 PPS をご使用の場合

適合アダプター

タイプ9 品番：16016

* 3M PPS PAINT CUP

FITNESS ADAPTER

TYPE 9 NO.16016

■ Forte (フォルテ) 参考仕様明細 (REFERENCE SPECIFICATIONS)

型式 GUN MODEL	ノズル口径 NOZZLE SIZE (mm)	吹付空気圧力 SPRAYING PRESSURE Mpa (kgf/cm ²)	塗料供給方式 PAINT SUPPLY	吹付距離 GUN DISTANCE (mm)	空気使用量 AIR CONSUMPTION (l/min)	塗料噴出量 PAINT OUTPUT (ml/min)	パターン開き PATTERN WIDTH (mm)	質量 GUN WEIGHT (g)	
C-14	1.4	0.2 (2.0)	重力式 GRAVITY	200	220	155	250	440	
		0.3 (3.0)				170	260		
C-16	1.6	0.2 (2.0)				220	170		270
		0.3 (3.0)					300		200

上記数値は、塗料の粘度、気温等で変動します。

The numerical value mentioned above changes by viscosity, paint property and temperature etc.

〒578-0957 東大阪市本庄中1-1-16

株式会社 恵宏製作所

TEL : 072-966-4552 FAX : 072-966-4562
URL : http://www.sprayman.jp E-mail : info@sprayman.jp