

新感覚

液体保護

業務用

大容量の
業務用!

はじめて
汚れ 水 油 保護
イヤなニオイがしない **水性**



※材質によってイメージ通りにならない場合がございます。

コロコロ水玉で、防汚効果

JAPAN DIY ホームセンター 旬日

新発想の内装保護

吸い込むと有害な

フッ素無配合!

※従来の撥水剤に含有している「フッ素」粒子を吸入すると、肺の交換機能に影響を及ぼします。

商品コンテスト
新商品部門

経済産業省 製造産業局長賞 受賞!



5.0L

商品名：液体保護業務用水性 5L
品番：RK-101
JAN：4589946750805

内容量 5.0L(希釈済み)

塗布可能面積 25~30 m² ※塗り方、塗り重ね回数により異なります。

10L

商品名：液体保護業務用水性 10L
品番：RK-102
JAN：4589946750812

内容量 10L(希釈済み)

塗布可能面積 50~60 m² ※塗り方、塗り重ね回数により異なります。

成分 エタノール、水、ケイ素化合物

乾燥時間 完全乾燥 4 時間

使用可能素材

シート、フロアなどのインテリア、オープンカーの幌、その他染みこむ素材(綿、ポリエステル、ナイロン、布製品など)

※素材の状態によっては効果が十分に得られない場合がございます。目立たない部分で予めテストして、問題ない事を確認し全体にご使用ください。

施工に適さない
素材

あらかじめ撥水処理が施されたナイロンやビニール、ドライ素材、エナメル、シルクなどの色落ち、シミになりやすいもの、レザー、合革、革製品、シリコンやゴムなどの弾力があるもの、ニスや塗装が施された木材、その他染み込まない素材(樹脂部分や素材に一度に多量に付着するとシミになる可能性がございます。付着した際は速やかに拭きとってください)

施工方法

- ① 塗布したい部分の汚れを硬く絞ったタオルやブラシなどで落とし、よく乾燥させてください。
 - ② ボトルを 10 回ほどよく振り攪拌し、施工したいものから 20cm ほど離し、全体にまんべんなく、しっとり染みこむまで施工します。
 - ③ 4 時間以上完全に乾燥させます。この間、水分が付着しないよう十分注意してください。(使用環境と素材により乾燥時間は異なります)
- ※より効果を得るためには、塗布と乾燥を複数回繰り返すことをおすすめします。※塗り重ねて効果は高まりますが、撥水剤なので、完全防水はできません。

耐熱温度 通常の使用環境で -35~100℃

耐久日数 使用環境、摩擦頻度によって異なります。

推奨施工方式 エアガンまたは霧吹きによる吹き付け

推奨ガン口径 1~1.3mm



German
Spirits
S Design

布シートに
フロア、フロアマットに
チャイルドシートに
オープンカーの
キャンバストップに
ラゲッジルームに

総発売元：株式会社 ティーエスエム
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4838-1
☎0120-995-759 FAX:0120-937-238



「液体シリーズ」
施工動画公開中!
QRコードを読み込み、CHECK!
SDESIGN 液体 検索 Q