

【取付け方】

ガンを安定

- ①必ずスプレーガンが安定する平らな場所に置き、マルチリッドを取り付けて下さい。
取付の際はカップを手で固定して下さい。

※マルチリッドに異物が付着している際は除去して下さい。



図①

1ヶ所挿入

- ②マルチリッドをカップ上面に水平に置きます。
親指で1箇所を押して挿入します。
親指はそのまま固定する様に保持します。
※”押す”際は最外周の硬い部分を押して下さい。
中央付近の軟い部分を押すと破損の恐れがあります。



図②

周りを挿入

- ③親指を保持をした状態(丸囲み部)で、マルチリッド最外周の硬い部分を他の指で押し、時計回りに数ヶ所挿入します。
※ガンが安定しないとカップ内の液体が漏れ出る恐れがありますので、ご注意下さい。



図③

全体押えて

- ④最後に全体を押さえ付けます。
カップとの間に「隙間」や「傾き」がない事を確認して下さい。



図④

取付完了



完了

【取付け方】

ガンを安定

- ①必ずスプレーガンが安定する平らな場所に置き、マルチリッドを取り付けて下さい。
取付の際はカップを手で固定して下さい。

※マルチリッドに異物が付着している際は除去して下さい。



図①

1ヶ所挿入

- ②マルチリッドをカップ上面に水平に置きます。
先ずはいずれか1箇所を指で押しして挿入します。
その指はそのまま固定する様に保持します。
※”押す”際は最外周の硬い部分を押して下さい。
中央付近の軟い部分を押すと破損の恐れがあります。



図②

周りを挿入


- ③親指を保持をした状態(丸囲み部)で、マルチリッド最外周の硬い部分を他の指で押し、時計回りに数ヶ所挿入します。
※ガンが安定しないとカップ内の液体が漏れ出る恐れがありますので、ご注意下さい。



図③

全体押えて

- ④最後に全体を押さえ付けます。
カップとの間に「隙間」や「傾き」がない事を確認して下さい。



図④

取付完了



完了

【取外し方】

ガンを安定


- ① 必ずスプレーガンを安定する平らな場所に置き、マルチリッドを取外して下さい。
取外しの際はカップを手で固定して下さい。

※不安定な状態で取外すと、液体が漏れ出す事があります。



1ヶ所浮かす

- ② カップ本体を手で固定し、マルチリッド端の硬い部分を親指でめくるようにゆっくりと浮かして下さい。この時、人差し指で中央付近の軟い部分 (DEVILBISS ロゴの面) を、中指で反対側の硬い部分を、軽く支えながら行くと安定します。



そのまま浮かして

- ③ ゆっくりと持ち上げて下さい。

※勢いよく持ち上げると液体が漏れ出る場合があります。



取外し完了



●適合塗料カップ	400cc重力式塗料カップ	代表機種
	・ KGL-400-FA-ST	: LUNA2-R-PLS、JJ-K
	・ KGL-400-FA-JT	: JUPITER-R
	・ KGL-400-FA-JPRO	: JUPITER-PRO
	・ KG-400C-FA	: JGX-502、JJ-K
	・ KGL-400/KG-400/KG-400T	

【注意点】

- ※ 洗浄の際は、柔らかいブラシや布をご使用下さい。
金属製や硬い物を使用すると傷付きの原因になります。
- ※ 溶剤に浸け込むと膨張、変形する恐れがあります。
- ※ カップとの接合部に異物が付着すると液体漏れが発生する原因になります。
- ※ 消耗品ですので、不具合が発生しましたら直ちに新品と交換して下さい。

【取外し方】

ガンを安定


- ① 必ずスプレーガンを安定する平らな場所に置き、マルチリッドを取外して下さい。
取外しの際はカップを手で固定して下さい。

※不安定な状態で取外すと、液体が漏れ出す事があります。



1ヶ所浮かす


- ② カップ本体を手で固定し、マルチリッド端の硬い部分を親指でめくるようにゆっくりと浮かして下さい。この時、人差し指で中央付近の軟い部分 (DEVILBISS ロゴの面) を、中指で反対側の硬い部分を、軽く支えながら行くと安定します。




そのまま浮かして

- ③ ゆっくりと持ち上げて下さい。

※勢いよく持ち上げると液体が漏れ出る場合があります。



取外し完了



●適合塗料カップ	400cc重力式塗料カップ	代表機種
	・ KGL-400-FA-ST	: LUNA2-R-PLS、JJ-K
	・ KGL-400-FA-JT	: JUPITER-R
	・ KGL-400-FA-JPRO	: JUPITER-PRO
	・ KG-400C-FA	: JGX-502、JJ-K
	・ KGL-400/KG-400/KG-400T	

【注意点】

- ※ 洗浄の際は、柔らかいブラシや布をご使用下さい。
金属製や硬い物を使用すると傷付きの原因になります。
- ※ 溶剤に浸け込むと膨張、変形する恐れがあります。
- ※ カップとの接合部に異物が付着すると液体漏れが発生する原因になります。
- ※ 消耗品ですので、不具合が発生しましたら直ちに新品と交換して下さい。