

MSA-512/522

スプレーガン《圧送式・重力式・吸上式》



MSA-512 (圧送式)



MSA-522
(重力式)



MSA-512
(吸上式)

[特長]

●高微粒化

JGA で最高の微粒化と定評のあるエアキャップを選択いただけます。

●高吐出量

毎分1ℓ以上の吐出量に対しても十分な微粒化が可能で、作業性が大幅に改善されます(圧送式)。

●ステンレス製塗料通路

接液部は塗料通路もフルイドチップも含めすべてステンレス製で、あらゆる塗料に対応できます。

●高耐久性

ガンボディは標準のJGAと同じアルミ鍛造ですので耐久性及びバランスに優れています。

[仕様]

エア入口	G 1/4
塗料入口	G 3/8 (重力式はG 1/4)
重量	圧送式523g・重力式497g

◎塗料入口 G3/8ニッブルは、G1/4ニッブルにオプションで付替え可能です。

MSA-512/522 スプレーガン

MSA デビルビスが世界に誇る名機JGAガンの正式後継モデルとして
最新のテクノロジーを得て生まれかわりました。

ご注文は以下の要領をお願いします。

MSA5□2-□□-□□

フルイドチップサイズ
エアキャップNo.
基本形式
(塗料供給) — 1 (圧送・吸上式)
— 2 (重力式)

エアキャップとフルイドチップのコンビネーション

エア キャップ No.	エアキャップ 部品番号	塗料 供給 方式	エア消費とガン手元エア圧力 標準使用範囲 L/min (kgf/cm ²)			パターン巾		フルイドチップ (ノズル刻印記号)口径mm								最大 吐出量	特長	主な用途		
			寸法mm	形状	AC 2.8	D 2.2	E 1.8	EX 1.8	EE 1.8	FW 1.6	FF 1.4	FV 1.4	FX 1.1	G 0.7						
43	31767-043	S	240 (2.1)	291 (2.8)	342 (3.5)	230~300	T											340	自動車補修、メタリック	
62*	MB-4039-62	P	302 (2.1)	367 (2.8)	440 (3.5)	180~200	B	AC										1,180	保全塗装、ホウロウ、高粘度塗料	
64*	MB-4039-64	P	314 (2.1)	386 (2.8)	459 (3.5)	300~360	B		D									1,000	ホウロウ、接着剤	
67*	MB-4039-67	P	462 (3.5)	532 (4.2)	608 (4.9)	300~360	B			E		EE						840	ホウロウ	
186	AV-1239-186	S	274 (2.8)	336 (3.5)	387 (4.2)	250~340	T							EX	FW		FV	FX	340	自動車補修、メタリック、パターン大
704	AV-1239-704	P	283 (2.1)	347 (2.8)	414 (3.5)	180~230	B/T			E					FF		FX	G	840	汎用、木工、ホウロウ
705	AV-1239-705	P	202 (1.4)	258 (2.1)	344 (2.8)	180~230	B								FF		FX	G	560	汎用、低圧霧化、ホットスプレー
765	AV-1239-765	P	412 (3.5)	540 (4.9)	666 (6.3)	230~360	T			E					FF		FX		950	汎用、高級仕上げ
777	31767-777	P	487 (3.5)	577 (4.2)	636 (4.9)	300~360	T			E					FF		FX		1,120	自動車、メタリック、接着剤
797	AV-1239-797	P	493 (3.5)	580 (4.2)	664 (4.9)	300~330	T			E					FF		FX		1,120	自動車、メタリック
799	AV-1239-799	P	493 (3.5)	580 (4.2)	664 (4.9)	300~360	T								FF		FX		1,120	自動車、メタリック
880*	MB-4039-880	S	286 (2.8)	342 (3.5)	398 (4.2)	280~300	B		D										380	高作業性、プライマーサーフェーサー

※はリング付のエアキャップです。これ以外のエアキャップにはMSG-368 リティニングリングが必要です。 P=圧送式 S=吸上式です。
この表以外にも用意してありますのでお問合わせください。

- KG-400 足付上カップ (400ml)
- KG-400-T 足付上カップ (400ml・内面フッ素加工)
- KG-250 足付上カップ (250ml)
- KR-470-1 吸上カップ (700ml)
- TLC-555 吸上カップ (1ℓ・内面フッ素加工)
- KB-555 圧送カップ (2ℓ)

- WR-103 レンチ
- HAV-501-B ゲージ付きエア調整バルブ
- HAF-507 使いきりエアフィルター
- SSL-10 スプレーガンオイル (60cc)
- 42884-214-K5 クリーニングブラシ (5本入)
- AD-404-J アダプター (G3/8メス×G1/4オス)

※外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

デビルビス 事業部

ランスバーク・インタストリー株式会社
本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5
TEL.045-785-6434 FAX.045-785-6517
フリーダイヤル FAX.0120-325270

販売特約店