

水性塗料用スプレーガンクリーナー

UM120W

この水性塗料専用ガンクリーナー「UM120W」は、水性塗料が付いたスプレーガンや容器・用品等を洗浄するだけでなく、汚れた水を全て再利用する**塗料分離濾過機能**が標準装備されています。

資源環境や地球環境にも配慮し、これからの時代にマッチした最新鋭の水性塗料用ガンクリーナーです。

主要機能

洗浄ガン機能

スプレーガンの塗料経路やカップ内壁の汚れにはウォッシュガンを使用し、高圧洗浄を行います。

ブラシ洗浄機能

スプレーガンやカップ等の外観を綺麗にする為、ウォッシュブラシを使用し、赤コックをひねって洗浄水を出しながら洗います。

塗料凝固剤使用

洗浄後の汚水に凝固剤を入れ、本体左側のタイマーを回し、専用フィルターで濾過すれば、塗料成分だけ凝固、除去され、綺麗になった水は繰り返し使用できるリサイクルシステムです。

フットペダル機能

ポンプ始動スイッチで両手が使える親切設計。

機能的特長

分解剤投入攪拌後



水性塗料分離濾過機能が標準装備され、環境にやさしいシステムです。

濾過後の残留物は産業廃棄物となります。



専用1次/2次フィルターにより、綺麗になった水を何度もリサイクルし、無駄な水は使いません。

エアブロー機能

洗浄後のスプレーガンやカップ類の水滴をエアの力で吹き飛ばし、綺麗に乾かします。

エアジョイントホース

スプレーガンの塗料経路を洗う場合、なくてはならないエア供給源が本体にセットされた。(20PH使用)

商品名	仕様	重量
水性用 スプレーガン クリーナー UM120W	洗浄タンク容量 35リットル 作動圧力 5~6kgf/cm ² 洗浄ブラシ水量 2.0~3.0リットル/min リンスガン水量 2.0~3.0リットル/min 寸法 W440×D350×H1070mm	25kg フィルター ペール缶を 含む

Shinyu 進勇商事株式会社

OSAKA JAPAN

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3

TEL (06) 6886-1722 (代表)

FAX (06) 6886-1723

TEL (06) 6886-1724 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: s-mail@shinyusan.com

携帯 URL <http://www.shinyusan.com/m/>

