

ガン手元エアバルブ (ゲージ付き)

HAV-503-B



- 仕様
エア入口：G1/4(M)
エア出口：G1/4(F)
重量：103g

エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。

HAV-501-B




- 仕様
エア入口：G1/4(M)
エア出口：G1/4(F)
重量：150g

エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。

シムマスク

SHIM-3



- 仕様
サイズ：120×120mm
厚さ：50μm(0.05mm)
材質：ステンレス
数量：1セット3枚入り

塗装面のゴミ・ブツの除去、塗装面を保護する超薄型ステンレス板。

スプレーガンメンテキット

SMK-101



- ・LUNA シリーズ
- ・JJ ガン用

SMK-105

- ・LUNA2 シリーズ

快適な塗装を維持するスプレーガンメンテナンスキットです。

エアフィルター

HAF-507 (ワールウィンド)



- 仕様
重量：50g
HAF-507 : 1ヶ入り
HAF-507-K12 : 12ヶ入り

多重層で濾過能力が高い使い切りタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いのが特長です。

エアダスターガン

DGD-506




- 仕様
エア入口：R1/4(F)
重量：170g

入力エアの3倍のエア量を噴射する軽量でブースタノズル仕様のエアダスターガンです。

アエロドライナミックスガン

DMG-501



デビルビスが開発した究極のエア乾燥技術で、最も速く、最もエネルギー効率の優れた水性塗料乾燥法として、あらゆるタイプの自動車修理工場で使用できるように設計されています。



- 仕様
エア消費量 : 0.35 MPa 時 325 Nℓ/min
推奨作業圧範囲 : 0.2 ~ 0.4 MPa

整備用ガンオイル

SSL-10

植物性油でハジキのないガンリユーブです。

- 仕様
内容量：60 cc
SSL-10 : 1ヶ入り
SSL-10-K12 : 12ヶ入り



給油箇所 (→)

DEVILBISS デビルビス事業部
ランスバーク・インタストリー株式会社
RANSBURG INDUSTRIAL FINISHING KK

本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004
TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517
受注専用FAX: ☎ 0120-325270

HP <http://www.carlisleleft.co.jp>

販売取扱店