

カーボン ブラックキューブ

2灯式
[CBQ-2221]

1灯式
[CBQ-1111]



[CBQ-2221]




カーボンブラックキューブの特長

- 発熱体素材に特殊炭素繊維（カーボンファイバー）を使用した事で、熱吸収波長域の放出量が格段にアップし、微妙な温度調節も可能となった上、熱交換効率も良く消費電力も大きく抑えることができる新熱源ヒーターです。
- 金属系発熱体とは異なり、冷温時の抵抗値増減が小さく、突入電流が全く発生しません。また、わずか3〜5秒で最高温度に到達する立ち上がりのは早さは、ハロゲンヒーターにも勝る早さです。
- 発熱体に柔軟性のある素材を使用している為、点灯方向を選びません。また、発熱体自体が軽量なので、バンク重量も軽減しました。



2灯式コントローラー



1灯式・2灯式共通
360°回転

2灯式の特長

- 新カーボンランプ（U字管カーボンファイバーヒーター）は、発熱体をU字にすることで、ポイント温度が上がり、小さな面積で高熱量を発生させることが出来るのです。
- このクラス初めての四角いバンク（400×400mm）は、下地乾燥からスポット乾燥と、どんな場面にも対応できるミニヒーターです。
- 四角いバンク（400×400mm）を横配列にした事で、1000×400mmの横長補修にも対応ができ、各バンク独立スイッチにより、単独運転も可能となりました。
- 一括ボリュームコントローラー+60分タイマーが標準装備！！
- バンクは360°回転可能！！

名称	カーボンブラックキューブ2灯式	
形式	CBQ-2221	
電源	単相200V	
コード長	10m (4P20Aプラグ付)	
使用電球	U字管カーボンファイバーヒーター 100V-600W×4	
規定出力	無段階可変0~2.4kw(最高出力時12A)	
バンク	寸法	W1000×H400mm
	角度	左バンク上下方180° 右バンク上下方180° バンク上下180° (バンク全体360°回転)
	機能	保護ガード、首振り機能付
	機能	保護ガード、首振り機能付
スタンド	寸法	W580×D600mm
	高さ	全高2,000mm
	キャスター	50φボールキャスター
コントロールボックス	2バンク一括無段階ボリューム ゼンマイ式60分タイマー	
照射面積	W1100×H500mm (距離400mm時)	
総重量	18kg	

1灯式・2灯式共通



ヒータースイッチ

カーボンランプ
ヒーター
拡大写真

1灯式の特長

- 新カーボンランプ（U字管カーボンファイバーヒーター）は、発熱体をU字にすることで、ポイント温度が上がり、小さな面積で高熱量を発生させることが出来るのです。
- このクラス初めての四角いバンク（400×400mm）は、下地乾燥からスポット乾燥と、どんな場面にも対応できるミニヒーターです。
- 100V仕様で、手軽にどこでも簡単乾燥ができます。
- ボリュームコントローラー+60分タイマーが標準装備！！
- バンクは360°回転可能！！

名称	カーボンブラックキューブ1灯式	
形式	CBQ-1111	
電源	単相100V	
コード長	10m (2P15Aプラグ付)	
使用電球	U字管カーボンファイバーヒーター 100V-600W×2	
規定出力	無段階可変0~1.2kw(最高出力時12A)	
バンク	寸法	W400×H400mm
	角度	バンク上下180° (バンク全体360°回転)
	機能	保護ガード、首振り機能付
スタンド	寸法	W400×D450mm
	高さ	全高1,200mm
	キャスター	50φボールキャスター
コントロールボックス	無段階ボリューム ゼンマイ式60分タイマー	
照射面積	W500×H500mm (距離300mm時)	
総重量	8.5kg	

Shinyu 進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3
 TEL (06) 6886-1722 (代表)
 FAX (06) 6886-1723
 TEL (06) 6886-1724 (商品センター)
 URL <http://www.shinyusan.com/>
 E-MAIL: s-mail@shinyusan.com
 携帯 URL <http://www.shinyusan.com/m/>

