

# PAC530SPRAY GUN

# PAC530-8

## スプレーガン(エイト)

PAC530-8専用カップ(アルミ製)が  
作業効率を上げる!



PAC530-8専用  
高性能エアークャップが  
低圧域の塗着効率を上げる!

最新鋭のスプレーガンが  
バックシステムスプレーガンに変身!  
バックシステム専用スプレーガンは塗装条件の設定・管理が容易にできる。



PAC専用塗出量調整は精度を上げる



バックガン専用圧力計

# PAC530SPRAY GUN

# PAC530-8

## スプレーガン(エイト)

# Isamu

# PAC530-8シリーズは 水性塗料に対応



## PAC専用塗出量調整は塗装条件の設定や管理の精度を上げる

塗装条件設定で最も大切な塗出量の調整は、見やすい上下2段式目盛盤（1～15）と全回転式ラチェット型塗出量調整器を採用し、大塗出量もこなせるようになりました。



バックガン専用圧力計

# PAC530SPRAY GUN PAC530SPRAY GUN PAC530-8 • PAC530-8c スプレーガン(エイト) スプレーガン(エイトシー)

## ●PAC専用ノズル・ニードルがボカシ塗装の効率を上げる

右図のように、ノズル先端内面テーパ面とニードル先端のテーパ面の接触面積が大きく、微量塗出時の微妙な調整が簡単に調節でき、ボカシ塗装時の微粒化が楽になりました。  
また、塗装経路には全てステンレスSUS303を採用し、水性塗料にも対応しています。



## ●PAC530-8 専用エアークャップ「グリーン」で塗着効率を上げる PAC530-8c専用エアークャップ「シルバー」

PAC530-8専用開発されたエアークャップ「グリーン」・PAC530-8c専用開発されたエアークャップ「シルバー」は、LVMP(Low Volume Medium Pressure)の技術を受け継ぎ、「高塗着効率」「高微粒化」「低エア消費量」を可能にしました。

## ●PAC専用圧力計が微調整による再現性を上げる

最圧力0.4MPa(4kgf/cm<sup>2</sup>)の超小型の圧力計は、PAC専用設計され、微動指針式表示は微妙な流動圧力の調整や確認が素早くできます。

## ●PAC530-8専用カップ(アルミ製)が作業効率を上げる

スプレーガン本体の重量バランスとカップ本体の重量バランスが、塗料が入った時に絶妙な手元バランスとなり、作業者に疲れを与えません。またフリーアングル構造を採用していますので、ステップ等も連続して塗装ができます。

## ●PAC専用塗出量調整は塗装条件の設定や管理の精度を上げる

塗装条件設定で最も大切な塗出量の調整は、見やすい上下2段式目盛盤（1～15）と全回転式ラチェット型塗出量調整器を採用し、大塗出量もこなせるようになりました。

## ●「KIWAMI」ボディ採用で操縦性を上げる

スプレーガン本体は295g（圧力計付）と軽量で、鏡面仕上の硬質トワイライトクロムメッキは肉感が有り傷が付きにくく、塗料汚れも簡単に落ち洗浄性に優れています。

## スプレーガン仕様

製品名	塗料供給方式	塗料ノズル口径	吹付空気圧力	吹付距離	空気使用量	塗料噴出量	最大有効パターン	本体重量
バック530-8(エイト) [エアキャップ:グリーン]	重力式	1.3mm	0.2MPa (2.0kgf/cm <sup>2</sup> )	150~250mm	230mL/min	※185mL/min	260mm	295g
バック530-8c(エイトシー) [エアキャップ:シルバー]		1.4mm				※200mL/min	275mm	

※塗料粘度 12sec/NK-2時

## 専用カップ仕様

製品名	塗料供給方式	容量	取付ネジG(PF)	素材/総重量	備考
バック530-8(エイト) 専用カップ	重力式	400cc	1/4六角ネジ	ボディ:アルミ フタ:ステンレス /146g	フリーアングル構造

## 安全のために

- 1.スプレー作業は、必ずブース設備および換気が十分に整った場所で行ってください。密閉された部屋もしくは換気に不十分な場所で作業されますと作業者が有機溶剤による中毒を引き起こす危険があります。また、防毒マスクなど、人体を保護する器具の装着を義務付けてください。
- 2.密室で有機溶剤が充満しますと火災、爆発の危険がありますので、決して火気のそばもしくは引火のおそれがある場所では使用しないでください。
- 3.スプレーガンに塗料カップおよび塗料ホース、空気ホースを接続する時は、スパナを使いしっかりと締付けてください。本カタログの記載事項は製品改良などのため予告なしに変更することがあります。

# ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138  
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174  
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348  
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430  
仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136  
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364  
札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234