

PAC530-8/8c

■特徴

- ワイド(260mm)且つフラットなパターン形状を実現
- 新開発塗料調節装置を搭載
⇒ プランジャーの位置を真下に固定できるため、塗料調節ツマミの着脱時のボールの脱落を軽減しました
- 「バックガン数値」と「通常の開き」を完全に一致させました



■仕様

形式	塗料ノズル口径	適応空気キャップ	吹付空気圧力	空気使用量	塗料噴出量	ボタン開き	質量
	mm		MPa				
【BASE用】 PAC530-8	Φ1.3	PAC-530-8 (緑)	0.20	230	185	260	375
【CLEAR用】 PAC530-8c	Φ1.4	PAC-530-8 (銀)	0.20	230	200	275	375
(参考) PAC530-7	Φ1.3	—	0.20	220	150	250	378

■バックシステム塗料標準マニュアル

対応面積フェンダー	1/4枚	1/3枚	1/2枚	2/3枚	1枚	1枚以上		
吐出量(メモリ数値)	3	4	5	6	7	8	9	10
吹付空気圧力 (MPa)	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20

バックガン数値	通常の開き	バックガン数値	通常の開き
1	3/4回転	6	2回転
2	1回転	7	2・1/4回転
3	1・1/4回転	8	2・1/2回転
4	1・1/2回転	9	2・3/4回転
5	1・3/4回転	10	3回転