

# ドライブローガンⅡ DBG-102

形式	耐圧	使用圧力	空気使用量	騒音	ブロー範囲	重量
DBG-102	1.2MPa (12.0kgf/cm <sup>2</sup> )	0.2~0.4MPa (2.0~4.0kgf/cm <sup>2</sup> )	350L/min (0.4MPa時)	80dB (0.4MPa時)	φ200mm (0.4MPa時)	229g



## 水性塗料の ブロー乾燥に!

水性塗料のセッティング乾燥には  
欠かすことの出来ない「ブロー  
効果」を最大限に発揮でき、  
レバー式調整弁付エアー  
ブローガンとしてはコ  
ンパクトに設計され  
た優れたものです。

ドライブローガン専用  
スタンドDBS-222は、  
ドライブローガンⅡ  
DBG-102を2丁セットするこ  
とができ、高さ(可動高範囲200  
~ 2000mm)や前後角度(360°)  
が自由自在にセットすることが出来ま  
すので、どんなシーンにもマッチします。



# ドライブローガン専用スタンド DBS-222

商品名	仕様	可動高範囲	高さ	重量
ドライブローガン 専用スタンドDBS-222	2丁置	200mm ~ 2000mm	1160mm(縮長) 2100mm(全伸長)	5.5kg

**Shinyu** 進勇商事株式会社  
OSAKA JAPAN

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3  
TEL (06) 6886-1722 (代表)  
FAX (06) 6886-1723  
TEL (06) 6886-1724 (商品センター)  
URL <http://www.shinyusan.com/>  
E-MAIL: [s-mail@shinyusan.com](mailto:s-mail@shinyusan.com)  
携帯 URL <http://www.shinyusan.com/m/>



この印刷物は、琵琶湖の環境  
活動を支える寄付金付印  
刷用紙びわ湖環境ペーパーを  
採用しています。

15-03-30E