

移動式排気集塵ユニット

Fan太郎 (ファンタロー)

塗装ブースの設置が困難な作業スペースでのタッチアップ塗装やパーツ等の小物塗装、板金時のパテ粉の排気集塵が導入後すぐに設置して頂けます。

移動タイプなので作業スペースの有効利用が出来、修理車や作業に合わせて、その日の作業レイアウトが出来るので大変便利です。



Fan T-1

1馬力(0.75Kw)タイプで軽量なので、チョットした塗装やパテ研ぎ等の排気集塵に使用して頂けます。



Fan T-2

2馬力(1.5Kw)タイプでインバータースイッチを標準装備されていますので、無段階な風力調整ができ、補修作業の大きさ等が変わっても簡単に排気集塵能

フランジ



インバータースイッチ →

合わせる事ができる優れたものです。



力を



スパイラルダクトホース

●標準仕様

品番	形式	ファン	スイッチ	電源	寸法(mm)	フィルター	排気口	重量
67541091	Fan T-1	有圧換気扇 0.75kw (500φ)	動力用スイッチ	3相-200V	W:1,000 D:700 H:1,300	500mm × 500mm	後方	約50Kg
67541092	Fan T-2	インバーター付 有圧換気扇 1.5kw (600φ)	インバータースイッチ	プラグ (250V-4P20A) ・コード 10m 付	W:1,000 D:800 H:1,300	4枚	上方	約60Kg

*フランジ・スパイラルダクトホースはオプションです。T-1は500mm・T-2は600mmをご指定下さい。

*排気口は、特注にて上記標準仕様以外に後方・上方・側面に変更する事が出来ます。