

spray man®

OPTIMA

(オプティマ)



塗装の全てを

オプティマイズ

Optimize (最適化) !

ノズル口径 : 1.2mm 1.3mm

恵宏の
eco

株式会社 恵宏製作所
EKOH INDUSTRIES INCORPORATION

OPTIMA専用開発した 新設計の空気キャップ

低圧での霧化と吐出量の
最適化で、高塗着効率を実現

メタリックの並びを
最適化した
スーパーワイドパターンで
難塗色にも対応



回し易く、調節しやすいつまみ

全閉時に目印か上に来るので、
何回転開けたかが分かり易く、
再現性に優れています

パターンつまみの開閉で
クリヤの肌を自在に変えられる
OPTIMAなので、
この調節しやすいつまみを
最大限に活用して下さい



OPTIMA = 最適化
OPTIMA = 最大限に活用

OPTIMA専用ボディ

エアーの通り道を最大限に確保しつつ、可能な限り
コンパクトにしました

手にピッタリと馴染む最適な形状で、使用時の
疲労を軽減

子気味よく引ける引き金で、思いのままに
吐出量を変えられます



OPTIMA参考仕様明細

型 式	ノズル口径 mm	吹付空気圧力 Mpa	吹付距離 mm	空気使用量 l/min	塗料噴出量 ml/min	パターン開き mm	質量 g
OPTIMA (オプティマ)	1.2	0.15	200	180	120	270	360
	1.3				140	280	

※上記数値は、塗料の性質、粘度、気温等により変動します。

〒578-0957 東大阪市本庄中1-1-16

株式会社 恵宏製作所

TEL:072-966-4552 FAX:072-966-4562

URL: <http://www.sprayman.jp>

E-mail: info@sprayman.jp